



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.27.191.Д.006414.06.09

от 09.06.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: гидроизоляционное покрытие на основе смолы сложного винилэфира "NBT-410", армированное специальным нетканым материалом.

изготовленная в соответствии
с технической документацией фирмы-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

Организация-изготовитель

"Нейс Кунстстоф Бесшиштунгстекник ГмбХ" ("Neis Kunststoff Beschichtungstechnik GmbH"), Анкергассе 35, 63911 Клингенберг (Ankergrasse 35 63911 Klingenberg), ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "ЭКТИС", 117393, г. Москва, ул. Наметкина, д. 1, корп. 3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение № 05-П от 26.01.2009 г. НИИ Медицины труда РАМН (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.148 от 21.09.2007 г.); Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ №77.99.27.191.Д.005109.05.09 от 14.05.2009г.

№0068412

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах, балл	2
Цветность, °	20
pH	6-9
Мутность (мг/л, не более)	1,5
Перманганатная окисляемость (мгO ₂ /л, не более)	5,0
Стирол (мг/л, не более)	0,02
Кремний (мг/л, не более)	10,0
Алюминий (мг/л, не более)	0,2
Железо (мг/л, не более)	0,3

Область применения:

в качестве гидроизоляционного покрытия для гидроизоляции бассейнов, трубопроводов, емкостей, резервуаров, а также других конструкций систем питьевого и технического водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирма-изготовитель, страна, назначение, требования безопасной эксплуатации, выполненные на русском языке



Заключение действительно до 14.05.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

Бланк N 0068412